

Stromwandler DC/AC

Transformateurs d'intensité DC/AC



Benedict Swiss AG
Grindelstrasse 19
CH-8303 Bassersdorf

Telefon +41 (44) 213 66 00
Fax +41 (44) 213 66 09

office@benedict-swiss.ch
www.benedict-swiss.ch

Stromwandler, Lagertypen

Transformateurs d'intensité, types de stock



A	Wickelstromwandler Transformateurs d'intensité				Rohrstab-Wandler Transformateurs d'intensité				Aufsteck-Stromwandler Transformateurs d'intensité pour barres							
	WSK 40		WSK 70.6		ASR 20.3		ASR 22.3		ASK 205.3		ASK 31.3		ASK 31.4		ASK 41.3	
	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF
2,5	5	45.-														
5	5	45.-														
5	10	45.-														
10	5	45.-														
10	10	45.-														
15	5	45.-														
15	10	45.-														
20	5	45.-														
20	10	45.-														
25	5	45.-														
25	10	45.-														
30	5	45.-														
30	10	45.-														
40*	5	110.-														
40*	10	110.-														
50			5	54.-	1	21.-	1	24.-			1	17.-	1,5	22.-		
60			5	54.-	1,25	21.-	1,5	24.-	1	24.-	1	17.-	1,5	22.-		
75			5	54.-	1,5	21.-	2,5	24.-	1	24.-	1,5	17.-	2,5	22.-		
80					1,5	21.-	2,5	24.-	1,25	24.-	2,5	17.-	2,5	22.-		
100			5	54.-	2,5	21.-	3,75	24.-	1,5	24.-	2,5	17.-	3,75	22.-	1,5	23.-
125					2,5	21.-										
150					3,75	21.-	5	24.-	2,5	24.-	2,5	17.-	5	22.-	2,5	23.-
200					2,5	21.-	5	24.-	2,5	24.-	5	17.-	5	22.-	2,5	23.-
200												7,5	22.-			
250							5	24.-	5	24.-	5	17.-	5	22.-	2,5	23.-
250												10	22.-			
300							5	24.-	5	24.-	5	17.-	5	22.-	5	23.-
300												10	22.-			
400							5	24.-	5	24.-	5	17.-	5	22.-	5	23.-
400											10	17.-	10	22.-		
500							5	24.-			5	17.-	5	22.-	5	23.-
500											10	17.-	10	22.-		
600							5	24.-			5	17.-	5	22.-	5	23.-
600											10	17.-	10	22.-		
750															5	23.-
750															10	23.-
800																
800																
1000																
1000																
1200																
1200																
1500																
1500																
1600																
2000																
2000																
2500																
2500																
Wandlerbreite Largeur	70,0		135,0		45,0		61,0		49,5		61,0		61,0		61,0	
Wandertiefe Profondeur	50,0 / 40,0		60,0		30,0		35,0		30,0		30,0		40,0		30,0	
Wandlerhöhe Hauteur	110,0 / 88,5		85,0		65,0		78,5		65,0		78,5		78,5		78,5	
Rundleiter Ø Diamètre de pass. Ø					21,0		22,5		17,5		26,0		28,0		26,0	
Schiene Barre primaire									20 x 5		30 x 10		30 x 10		40 x 12	
Schienen Barres primaires											2 x 20 x 10		2 x 20 x 10		32 x 18	
Schnappbefestigung / Fixation rail DIN																
Art. Nr. / No.	55012				55013		53011		55014		53011		54011		53011	
Preis / prix CHF	4.-				4.-		4.-		4.-		4.-		4.-		4.-	

40* = WSK 40 N Schnappbefestigung DIN 55011
Fixation rail DIN 55011

Alle Wandler Klasse 1, Sekundärstrom 5 A
Tous le transformateurs d'intensité, classe 1, courant secondaire 5 A

Stromwandler, Lagertypen

Transformateurs d'intensité, types de stock



Aufsteck-Stromwandler Transformateurs d'intensité pour barres														Summen-Stromwandler Transformateurs d'intensité totalisateurs		
ASK 421.4		ASK 41.4		ASK 51.4		ASK 561.4		ASK 61.4		ASK 81.4		ASK 101.4		KSU 2 5+5		A
VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	
														10	70.-	2,5
																5
																5
																10
																10
																15
																15
																20
																20
																25
																25
																30
																30
1,5	27.-															40*
																40*
2,5	27.-	1,5	120.-													50
2,5	27.-	1,5	24.-													60
3,75	27.-	1,5	24.-													75
3,75	27.-	2,5	24.-													80
5	27.-	3,75	24.-	1,5	30.-											100
5	27.-															125
		5	24.-	2,5	30.-											150
		5	24.-	5	30.-	2,5	36.-	2,5	35.-							200
		10	24.-													200
		5	24.-	5	30.-	5	36.-	5	35.-							250
		10	24.-	10	30.-											250
		5	24.-	5	30.-	5	36.-	5	35.-							300
		10	24.-	10	30.-											300
		5	24.-	5	30.-	5	36.-	5	35.-							400
		10	24.-	10	30.-	10	36.-	10	35.-							400
		5	24.-	5	30.-	5	36.-	5	35.-							500
		10	24.-	10	30.-	10	36.-	10	35.-							500
		5	24.-	5	30.-	5	36.-	5	35.-	5	44.-	5	54.-			600
		10	24.-	10	30.-	10	36.-	10	35.-	10	44.-	10	54.-			600
		5	24.-	5	30.-	5	36.-	5	35.-	5	44.-	5	54.-			750
		10	24.-	10	30.-	10	36.-	10	35.-	10	44.-	10	54.-			750
		5	24.-	5	30.-	5	36.-	5	35.-	5	44.-	5	54.-			800
		10	24.-	10	30.-	10	36.-	10	35.-	10	44.-	10	54.-			800
		5	24.-	5	30.-	5	36.-	5	35.-	5	44.-	5	54.-			1000
		10	24.-	10	30.-	10	36.-	10	35.-	10	44.-	10	54.-			1000
				5	30.-	5	36.-	5	35.-	5	44.-	5	54.-			1200
				10	30.-	10	36.-	10	35.-	10	44.-	10	54.-			1200
								5	35.-	5	44.-	5	54.-			1500
								10	35.-	10	44.-	10	54.-			1500
								10	35.-	10	44.-	10	54.-			1600
												5	54.-			2000
										10	44.-	10	54.-			2000
																2500
																2500
71,0		71,0		86,0		86,0		96,0		120,0		130,0		127,0		
40,0		40,0		40,0		40,0		40,0		40,0		40,0		55,0		
88,5		88,5		101,5		101,5		108,5		126,5		144,0		93,5		
20,0		32,0		44,0		44,0		44,0		55,0		70,0				
20 x 10		40 x 10		50 x 12		60 x 10		63 x 10		80 x 10		100 x 10				
		2 x 30 x 5		2 x 40 x 10		2 x 50 x 10		2 x 50 x 10		2 x 60 x 10		2 x 80 x 10				
Schnappbefestigung / Fixation rail DIN																
55012		55012														
4.-		4.-														

Technische Daten und Wandler Klasse 0.5 sowie weitere Ausführungen auf Anfrage
 Caractéristiques techniques et transformateur de classe 0.5 et autres versions sur demande

40* = WSK 40 N

Anzeigegeräte



Niederspannungs-
Schaltgeräte



Signalgeräte
optisch / akustisch

