

# Stromwandler DC/AC

## Transformateurs d'intensité DC/AC



Benedict Swiss AG  
Grindelstrasse 19  
CH-8303 Bassersdorf

Telefon +41 (44) 213 66 00  
Fax +41 (44) 213 66 09

info@benedict-swiss.ch  
www.benedict-swiss.ch

**Stromwandler, Lagertypen**  
**Transformateurs d'intensité, types de stock**



A	Wickelstromwandler TI primaire bobinés				Rohrstab-Wandler TI pour câbles				Aufsteck-Stromwandler Transformateurs d'intensité pour barres et câbles								
	WSK 40		WSK 70.6		ASR 20.3		ASR 22.3		ASK 205.3		ASK 31.3		ASK 31.4		ASK 41.3		
	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	
2,5	5	48.-															
5	5	48.-															
5	10	48.-															
10	5	48.-															
10	10	48.-															
15	5	48.-															
15	10	48.-															
20	5	48.-															
20	10	48.-															
25	5	48.-															
25	10	48.-															
30	5	48.-															
30	10	48.-															
40*	5	130.-															
40*	10	130.-															
50			5	60.-	1	24.-	1	26.-			1	19.-	1,5	117.-			
60			5	60.-	1,25	24.-	1,5	26.-	1	26.-	1	19.-	1,5	23.-			
75			5	60.-	1,5	24.-	2,5	26.-	1	26.-	1,5	19.-	2,5	23.-			
80					1,5	24.-	2,5	26.-	1,25	26.-	2,5	19.-	2,5	23.-			
100			5	60.-	2,5	24.-	3,75	26.-	1,5	26.-	2,5	19.-	3,75	23.-	1,5	26.-	
125					2,5	24.-											
150					3,75	24.-	5	26.-	2,5	26.-	2,5	19.-	5	23.-	2,5	26.-	
200					2,5	24.-	5	26.-	2,5	26.-	5	19.-	5	23.-	2,5	26.-	
200													7,5	23.-			
250							5	26.-	5	26.-	5	19.-	5	23.-	2,5	26.-	
250													10	23.-			
300							5	26.-	5	26.-	5	19.-	5	23.-	5	26.-	
300													10	23.-			
400							5	26.-	5	26.-	5	19.-	5	23.-	5	26.-	
400												10	19.-	10	23.-		
500							5	26.-			5	19.-	5	23.-	5	26.-	
500											10	19.-	10	23.-			
600							5	26.-			5	19.-	5	23.-	5	26.-	
600											10	19.-	10	23.-			
750															5	26.-	
750															10	26.-	
800																	
800																	
1000																	
1000																	
1200																	
1200																	
1500																	
1500																	
1600																	
2000																	
2000																	
2500																	
2500																	
Wandlerbreite Largeur		70,0		135,0		45,0		61,0		49,5		61,0		61,0		61,0	
Wandertiefe Profondeur		50,0 / 40,0		60,0		30,0		35,0		30,0		30,0		40,0		30,0	
Wandlerhöhe Hauteur		110,0 / 88,5		85,0		65,0		78,5		65,0		78,5		78,5		78,5	
Rundleiter Ø Diamètre de pass. Ø						21,0		22,5		17,5		26,0		28,0		26,0	
Schiene Barre primaire										20 x 5		30 x 10		30 x 10		40 x 12	
Schienen Barres primaires												2 x 20 x 10		2 x 20 x 10		32 x 18	
<b>Schnappbefestigung / Fixation rail DIN</b>																	
Art. Nr. / No.		55012				55013		53011		55014		53011		54011		53011	
Preis / prix CHF		4.50				4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

40\* = WSK 40 N Schnappbefestigung DIN 55011  
 Fixation rail DIN 55011

Alle Wandler Klasse 1, Sekundärstrom 5 A  
 Transformateurs d'intensité classe 1, courant secondaire 5 A

# Stromwandler, Lagertypen

## Transformateurs d'intensité, types de stock



Aufsteck-Stromwandler Transformateurs d'intensité pour barres														Summen-Stromwandler Transformateurs d'intensité totalisateurs		
ASK 421.4		ASK 41.4		ASK 51.4		ASK 561.4		ASK 61.4		ASK 81.4		ASK 101.4		KSU 2 5+5		A
VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	VA	CHF	
														10	77.-	2,5
																5
																5
																10
																10
																15
																15
																20
																20
																25
																25
																30
																30
																40*
																40*
2,5	100.-	1,5	140.-													50
2,5	30.-	1,5	26.-													60
3,75	30.-	1,5	26.-													75
3,75	30.-	2,5	26.-													80
5	30.-	3,75	26.-	1,5	33.-											100
5	30.-															125
		5	26.-	2,5	33.-											150
		5	26.-	5	33.-	2,5	40.-	2,5	38.-							200
		10	26.-													200
		5	26.-	5	33.-	5	40.-	5	38.-							250
		10	26.-	10	33.-											250
		5	26.-	5	33.-	5	40.-	5	38.-							300
		10	26.-	10	33.-											300
		5	26.-	5	33.-	5	40.-	5	38.-							400
		10	26.-	10	33.-	10	40.-	10	38.-							400
		5	26.-	5	33.-	5	40.-	5	38.-							500
		10	26.-	10	33.-	10	40.-	10	38.-							500
		5	26.-	5	33.-	5	40.-	5	38.-	5	48.-	5	60.-			600
		10	26.-	10	33.-	10	40.-	10	38.-	10	48.-	10	60.-			600
		5	26.-	5	33.-	5	40.-	5	38.-	5	48.-	5	60.-			750
		10	26.-	10	33.-	10	40.-	10	38.-	10	48.-	10	60.-			750
		5	26.-	5	33.-	5	40.-	5	38.-	5	48.-	5	60.-			800
		10	26.-	10	33.-	10	40.-	10	38.-	10	48.-	10	60.-			800
		5	26.-	5	33.-	5	40.-	5	38.-	5	48.-	5	60.-			1000
		10	26.-	10	33.-	10	40.-	10	38.-	10	48.-	10	60.-			1000
				5	33.-	5	40.-	5	38.-	5	48.-	5	60.-			1200
				10	33.-	10	40.-	10	38.-	10	48.-	10	60.-			1200
								5	38.-	5	48.-	5	60.-			1500
								10	38.-	10	48.-	10	60.-			1500
								10	38.-	10	48.-	10	60.-			1600
												5	60.-			2000
										10	48.-	10	60.-			2000
																2500
																2500
71,0		71,0		86,0		86,0		96,0		120,0		130,0		127,0		
40,0		40,0		40,0		40,0		40,0		40,0		40,0		55,0		
88,5		88,5		101,5		101,5		108,5		126,5		144,0		93,5		
20,0		32,0		44,0		44,0		44,0		55,0		70,0				
20 x 10		40 x 10		50 x 12		60 x 10		63 x 10		80 x 10		100 x 10				
		2 x 30 x 5		2 x 40 x 10		2 x 50 x 10		2 x 50 x 10		2 x 60 x 10		2 x 80 x 10				
<b>Schnappbefestigung / Fixation rail DIN</b>																
55012		55012														
4.50		4.50														

Technische Daten und Wandler Klasse 0.5 sowie weitere Ausführungen auf Anfrage  
 Caractéristiques techniques, transformateurs de classe 0.5 et autres versions sur demande

40\* = WSK 40 N

Anzeigegeräte  
*Dispositifs d'affichage*



Niederspannungs-  
Schaltgeräte  
*Appareillage basse  
tension*



Signalgeräte  
optisch / akustisch  
*Équipements de  
signalisation  
optiques / acoustiques*

